



对焦固定手柄(整周3个均布)

光阑调节手柄(整周3个均布)



2/3" F2.8/35 C Mount

	Focal Length			Working distance	Optical Magnification	2/3" Field of View(mm)	
	H	V	D			H	V
Focal Length	f=35mm			mm			
Max Diameter (Ratio)	F=1:2.8~16			5000	0.007X	1253	940
Picture Size	2/3"(8.8x6.6mm)			2000	0.018X	501.6	376.2
	1/2"(6.4x4.8mm)			1000	0.035X	251.1	188.4
	1/3"(4.8x3.6mm)			800	0.044X	201	150.8
Angle \triangle	H	13.1°	9.5°	700	0.05X	176	132
	V	9.9°	7.2°	600	0.058X	150.9	113.2
	D	16.3°	11.9°	550	0.064X	138.4	103.8
Object Dimension at WD:200 \triangle	H	50.7mm	36.8mm	500	0.07X	125.9	94.4
	V	38mm	27.6mm	450	0.078X	113.4	85
	D	63.2mm	46mm	400	0.087X	100.8	75.6
Distortion (TV)	<0.1%	<0.05%	<0.03%	350	0.1X	88.3	66.2
Focus distance(min)	0.1m			300	0.116X	75.8	56.8
Flange back	17.526mm in air			250	0.139X	63.2	47.4
Back focus	16.55mm in air			200	0.174X	50.7	38
Filter screw size	M27x0.5			150	0.231X	38.1	28.6
Front/Rear Effective Dia	Front ϕ 16.8mm	Rear ϕ 11mm		100	0.347X	25.5	19.2
Mount	C-Mount						
Temperature Range	-10~+50°C						
Storage Temperature Range	-20~+60°C						

				TOLERANCE: LINEARITY TOLERANCES \pm 0.05 ANGULAR TOLERANCES ARE \pm 30' DRAFT ANGLES AREA \pm 0.5°/SIDE		三角法		材料(环保)		单位	比例
								---		mm	2:1
				设计	张程文 2018.05.08		名称		FA3510A规格书		
				校对	张程文 2018.5.8		代号		FA3510A-Spec		
				审核					版本		
				批准	张程文 2018.5.8				V2		
标记	处数	更改文件号	担当	变更日期	批准						